

**Topné těleso G 6/4" s termostatickou hlavicí se stykačem,
pro jednofázové fotovoltaické elektrárny, s pevným připojením, typ ETT-F**




Použití	
Určení	ohřev stojaté pracovní kapaliny v zásobnících TV a akumulčních nádržích vč. nádrží typu DUO z jednofázové fotovoltaické elektrárny pomocí wattrouteru; není určeno k ohřevu kapaliny v nádržích z nerezavějící oceli
Pracovní kapalina*	pitná voda, otopná voda, nemrznoucí směs pro otopné systémy a tepelná čerpadla
Montážní poloha	vodorovná, kabelovou vývodkou dolů, těleso musí být celé omýváno pracovní kapalinou

Konstrukce	
Typ tělesa	elektrické, odporové, poniklované, s termostatickou hlavicí se stykačem
Připojovací závit	G 6/4" vnější
Připojení do sítě	kabel pro pevné připojení do krabicové svorkovnice nebo do rozvaděče

Elektrické připojení	
Napájecí napětí	1/N/PE AC 230 V
Krytí podle ČSN EN 60529	IP 54
Ochranná třída podle ČSN EN 61140 ed.2	I

Napájecí kabel	
Průřez	šedý
Délka	7x2,5 mm ²
Kabelová vývodka	2 m
	Pg 11




Termostat provozní	
Přepínací kontakt	kapilárový, nastavitelný
Přepínací kontakt	16 A
Rozsah nastavení teploty	od 0 ± 5 °C do 90 ± 3 °C
Způsob nastavení teploty	otočným knoflíkem
Spínací diference	5 ± 1,5 °C
Dolní omezení	cca 15 °C – protimrazová ochrana
Horní omezení	cca 60 °C – pro zásobníky TV
<i>Obě omezení je možné po sejmutí knoflíku změnit nebo úplně zrušit.</i>	

Termostat bezpečnostní	
Teplota vypnutí	kapilárový, pevně nastavený
Teplota vypnutí	99 +0/-6 °C
Reset	ruční, po poklesu teploty pod 50 °C

Materiály	
Topné těleso	poniklovaná měď
Krabička topného tělesa	hliníková slitina
Šestihran se závitem	poniklovaná mosaz
Napájecí kabel	PVC


Stykač	
Napětí cívky	AC1 : 20 A / 690 V, 1Z
Napětí cívky	AC 220 – 240 V
Kmitočet	50 Hz

**Topné těleso G 6/4" s termostatickou hlavicí se stykačem,
pro jednofázové fotovoltaické elektrárny, s pevným připojením, typ ETT-F**



Typ tělesa	Jmenovitý výkon	Jmenovitý proud	Délka tělesa L	Délka netopícího konce LN	Min. průměr nádrže bez vnitřního výměníku Dmin		Objednací kód
					pro LH=50mm	pro LH=100mm	
ETT – F - 4,5	4,5 kW	6,5 A	463 mm	180 mm	430 mm	390 mm	12 357

Příklad zapojení



* Topné těleso není svojí konstrukcí určeno k ohřevu jiných kapalin než je uvedeno, plynů ani par.
Otopná kapalina přicházející do přímého styku s topným tělesem musí splňovat podmínky ČSN 07 7401.
Teplá voda nesmí překračovat následující hodnoty:

pH	celkový obsah pevných částic (TDS)	Vápník	Chloridy	Sodík	Železo
6,5-9,5	600 mg/litr	40 mg/litr	100 mg/litr	200 mg/litr	0,2 mg/litr