

CHEMICKÉ PŘÍPRAVKY PRO ČISTICÍ PUMPY



N-105

Neutralizační roztok určený k rychlé a bezpečné neutralizaci kyselých roztoků v procesu čištění otopných soustav a k vypláchnutí čisticích pump.

Prodlužuje životnost čisticích pump.

Postup použití

1. Po dokončení čištění vypustte obsah čisticí pumpy do plastového kanystru vhodného pro přepravu kapaliny a následně tuto kapalinu zlikvidujte podle platných zákonů a místních předpisů.
2. Do nádrže pumpy napustte čistou vodu v množství podle velikosti čištěné soustavy, přidejte 2-3% přípravku N-105 a proplachujte soustavu po dobu alespoň 5 minut.
3. Jakmile je proplach hotový* a všechna kapalina se vrátila do nádržky čerpadla, vypustte obsah pumpy do stejného kanystru jako předtím čisticí roztok.

Technické údaje

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	bez barvy
ZÁPACH	žádný
ŘEDĚNÍ	3:100

Balení

Kanistr, 10 kg

OBJEDNACÍ KÓD - 4006

* Potřebujete-li změřit hodnotu pH, použijte lakmusový papírek nebo elektronický měřič pH (doporučená hodnota pH je mezi 6 a 8,5).

Čisticí pumpy

Tlakové pumpy, určené k odstraňování usazenin pomocí chemických přípravků. Jsou vybavené čtyřcestnými ventily, které umožňují změnu směru průtoku čisticího roztoku k dosažení lepších výsledků čištění.



Ruční pumpa



DOS 25 V4V



DOS 40 V4V



TARTARUGA V4V